



Make every day count

2008 Technische Daten¹ VRSCAW V-Rod[®]

Abmessungen

Länge (mm)	2.455
Sitzhöhe: Beladen (mm) ²	660
Bodenfreiheit (mm)	127
Lenkkopfwinkel (°) / Nachlauf (mm)	34 / 114
Gabelwinkel	36°
Radstand (mm)	1.715
Tankinhalt (L)	18,9
Motorölfüllmenge einschließlich Filter (L)	4.3
Leergewicht (kg)	307

Motor

Motor ³	Flüssigkeitsgekühlt, Revolution [®] 60° V-Twin
Hubraum (cm ³)	1.250
Bohrung x Hub (mm)	105 x 72

Gemischauflbereitung	Elektronische Kraftstoffeinspritzung (ESPFI)
Verdichtungsverhältnis	11,3:1
Auspuffanlage	Verchromter Auspuff mit Slash-Cut Schalldämpfern

Räder/Bereifung

Bereifung	
Vorn	D208F 120/70ZR-19 60W
Hinten	D419 240/40R-18 79V
Räder ⁴	
Vorn	19" Gebürstetes Profile Leichtmetall-Speichenrad
Hinten	18" Geschlitztes Leichtmetall-Scheibenrad

Antrieb

Primärtrieb	Zahnrad, Übersetzung 64/117
Sekundärtrieb	Zahnriemen, Übersetzung 30/72
Kupplung	Neunscheiben-Ölbaddkupplung, Anti-Hobbing
Getriebe	Fünfganggetriebe
Gangübersetzungen:	
1. Gang	10.98
2. Gang	7.38
3. Gang	5.88
4. Gang	5.10
5. Gang	4.57

Fahrwerk

Bremsen-Durchmesser (Vorn/Hinten mm)	300 Doppelscheibe / 300
Sättel	Vierkolben-Bremssättel vorn und hinten
Vorderradgabel	Breite 49 mm Custom-Gabel
Hinterradaufhängung	Vorspannung einstellbar
Federwege:	
Vorn (mm)	102
Hinten (mm)	102
Rahmen	Hydroformed Perimeter-Stahlrohrrahmen
.....	mit geschraubten Unterzügen; MIG-geschweißt
Schwinge	Polierte, einteilige Schwinge aus Leichtmetallguss

Motordaten

Drehmoment (gemäß Euronorm EC95/1) ⁵	115 Nm / 85 ft lbs @ 7.000 U/min
Maximale Schräglage gemäß SAE J1168 (°Links / Rechts)	32 / 32

Elektrische Anlage

Lichtmaschine	38-A-Dreiphasen-Drehstromlichtmaschine
.....	(439 W bei 13 V und 2.000 U/min, max. Leistung 489 W bei 13 V)
Anlasser	0,8 kW Elektrostarter mit Magnetschalter
Beleuchtung (Angaben in Klammern entsprechen bestimmten Länderregelungen):	
Scheinwerfer	Halogenscheinwerfer, 55 W Abblendlicht, 65 W Fernlicht
Rück-/Bremsleuchte	8 W / 28 W Reflektoroptik (5 W / 21 W)
Blinkleuchten	28 W (21 W) mit Rückstellautomatik
Instrumente	Elektronischer Tachometer mit Wegstreckenzähler,
.....	Zeituhr, zwei rückstellbare Tageskilometerzählern
Kontroll- und Warnleuchten	Fernlicht, Leerlauf, Öldruck, Blinker,
.....	Motorsteuerung, Security System ⁶ ,
.....	Kühlmitteltemperatur, Kraftstoffreserve

Farben⁷

Vivid Black; Black Pearl; Pewter Pearl; Dark Blue Pearl; Candy Red Sunglo; Pacific Blue Pearl & Vivid Black

Ausstattung

Motor in Two-Tone Silber und Charcoal mit verchromten Abdeckungen; 240 mm breiter Hinterradreifen; Verchromte Scheinwerferblende; Slipper-Kupplung; Reduzierte Handkräfte; Vorverlegte Fahrerfußrasten; Sozialsfußrasten serienmäßig; Pull-Back Lenker aus rostfreiem Edelstahl; Zweiteiliger strukturierter Vinyl-Doppelsitz; Vierkolben Bremssättel vorn und hinten mit Doppelscheibe vorn; Breite 49 mm Vorderradgabel; ABS optional

Garantie

Garantie ⁸	24 Monate (ohne Kilometerbegrenzung)
Service-Intervall ⁹	Erstinspektion nach 1.600 km, danach alle 8.000 km

Erläuterung der Fußnoten

1. Harley-Davidson behält sich das Recht vor, jederzeit ohne Vorankündigung Modelle einzustellen oder technische Daten zu verändern, ohne dass sich daraus Verpflichtungen ergeben. Die technischen Daten der Fahrzeuge können je nach gesetzlichen Vorgaben von Land zu Land verschieden sein. Einige Modelle sind in bestimmten Ländern nicht erhältlich.
2. Einschließlich Fahrer (81,7 kg).
3. Kraftstoff mit mindestens 95 Oktan. Serienmäßige und wahlweise erhältliche Kraftstoffsysteme können sich auf bestimmten Märkten und regional unterscheiden.
4. Serienräder und optional erhältliche Räder können sich von Land zu Land unterscheiden.
5. Nominalwerte. Die tatsächliche Leistung kann je nach Landesspezifikation davon abweichen.
6. Das Security System umfasst eine Wegfahrsperre und eine Diebstahlwarnanlage.
7. Die Verfügbarkeit der Farben kann von Händler zu Händler variieren. Das Farbangebot kann ohne weitere vorherige Ankündigung geändert werden.
8. Details sind der Betriebsanleitung zu entnehmen.
9. Sichtprüfungen bestimmter Baugruppen und Teile sind in Intervallen von 1.600 km vorzunehmen.